

# VISUAL TWIN

強化ガラス+透明有機EL+強化ガラス



## 産業機械の視界を変える未来標準

産業機械の安全窓に組み込むことで、機内空間とモニター画面を同時に見ることができます。

### 【事例】



#### メリット1 機内ズーム画面と共有

機内、加工点をズームアップしたカメラ画像の2種類の視界を同時に共有できる。そのため工具端近くを覗き込む際に安全窓を開けずに作業が可能。

#### メリット2 操作盤と共有

操作盤と機内は離れており機内を目視しながら操作することは困難である。VISUAL TWINは機内を確認しながら操作ができるため効率がUP。

#### メリット3 情報と共有

PC画面をリモート操作画面としても使用でき、機内を見ながらCAMシミュレーション、図面、計測プログラム進行を同時に見ることができる。

# VISUAL TWINで新しい空間を創りだす

[仕様] 55,77インチのご用意もございます。

サイズ(インチ)	30"
解像度	HD(1366 × 768)
表示サイズ	664.29(H)mm × 373.48(V)mm
透過率	43%(typ.)
輝度	600/200 cd/m2 (Center 1point , Typ.)
Pixel Pitch	0.4863 mm x 0.4863 mm
Color Depth	10bit(R), 1.07Billion colors
外観寸法	676.09(H)mmx 387.48 (V)mm
消費電力	Total 22.6W (Typ.)
Weight	1.04kg (W/O C PCB)
動作温湿度	0 ~ 45°C / 10~90%RH
保管温湿度	-20 ~ 60°C / 10~90%RH

参考価格	個数
1,070,000円	1個
633,000円	10個
603,000円	50個

※本製品は定型品ではありません。全てカスタマイズの受注製作になります。



## Rinsconnect

株式会社リンスコネクト

<https://www.rinsconnect.co.jp>

〒134-0091 東京都江戸川区船堀5-3-2-309

TEL(代表):03-3877-3125