



EA-X05 新開発

まだ手で回しますか
測定機フリー、測定ソフトフリー

本回転テーブルは測定機・測定ソフトに依存せず、
ドライバーをインストールするだけで、
既存の測定環境にすぐ組み込めます。

新製品

後付けで始める測定自動化。
USB接続だけで、既存設備が自動測定機へ。

画像測定機

薄物測定だけに終わらせない

表面粗さ測定機

シャフト測定をワンタッチ多点

三次元測定機

プローブヘッドでなくワーク回転を

測定の
自動化

Before / After 比較

項目	手回し	Lehmann導入
測定時間	長い	短縮
再現性	人依存	高精度一定
夜間測定	不可	可能
コスト	人件費増	1年以内で償却できます

EA-Q08



- 1.すべて水平、垂直の設置ができます。
2. EA-Q08のみ自動交換ができます。

[特長]

- ・測定機メーカーを選ばない
- ・ソフトを変更しない
- ・1日で導入
- ・既存設備が自動化設備へ
- ・夜間測定を可能にする回転制御

EA-X05



TF-X03X05



Technical Data:

	EA-X05	TF-X03X05	EA-Q08
中心高さ	120 mm	120 mm	110 mm
重量	4 kg	5.5 kg	25 kg
中空穴	13.5 mm	8 mm	31 mm
ワーク重量	4 kg	2 kg	60 kg
最大荷重 ラジアル	500 N	300N / 500N	-
最大荷重 アキシヤル	5357 N	2857N / 5357N	-
位置決め精度	45 arc sec	45 arc sec	20 arc sec
繰り返し精度	< 6 arc sec	< 6 arc sec	2 arc sec
最大速度	60 rpm	120rpm / 60rpm	16 rpm
振れ精度	0.01 mm	0.01 mm	0.006 mm
入力電圧	85 - 264 V	85 - 264 V	85 - 264 V
Input frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
PC接続	USB-A	USB-A	USB-A
WINDOWS OS	Windows 10/11	Windows 10/11	Windows 10/11
寸法	171 x 123.5 x 182.5 mm	171 x 234 x 182.5 mm	349.3 x 179 x 165 mm

スイス Peter Lehmann AG 国内販売・輸入総代理店

Rinsconnect

株式会社 リンスコネクト

〒134-0091 東京都江戸川区船堀 5-3-2-309

TEL (代表): 03-3877-3125

【詳細・お問い合わせ】 <https://www.rinsconnect.co.jp>

